

❖ سیستم های تنفسی سری RC (از نوع ارا به ای چرمدار) :

۱- سیستم تنفسی مدل **RC 2603**، مجهز به دو سیلندر فولادی (Steel) ۶ لیتری ۳۰۰ بار، سیستم کاهنده فشار ، فشارسنجهای فشار متوسط و فشار بالا ، قرقره با شلنگ هوارسانی به طول ۵۰ متر با کوپلینگهای اتصال سریع مربوطه ، شلنگ اضافی برای نفر دوم به طول ۵۰ متر ، دو عدد ماسک تمام صورت با لنز پانورامیک مجهز به شیر کنترل فشار و کوپلینگ و شلنگ رابط با مکانیزم هشداردهنده تقلیل فشار هوای سیلندر از نوع صوتی با شدت ۹۰ دسی بل صدا ، طول مدت استفاده از این سیستم برای یک نفر ۱۲۰ دقیقه و برای دو نفر همزمان ۶۰ دقیقه می باشد. استاندارد سیستم فوق مربوط به اتمادیه اروپا CE می باشد. سیستم یادشده تولید سال جاری میلادی و ساخت ایتالیا است.

۲- سیستم تنفسی مدل **RC 4603**، مجهز به چهار سیلندر فولادی (Steel) ۶ لیتری ۳۰۰ بار، سیستم کاهنده فشار ، فشارسنجهای فشار متوسط و فشار بالا ، قرقره با شلنگ هوارسانی به طول ۵۰ متر با کوپلینگهای اتصال سریع مربوطه ، شلنگ اضافی برای نفر دوم به طول ۵۰ متر ، دو عدد ماسک تمام صورت با لنز پانورامیک مجهز به شیر کنترل فشار و کوپلینگ و شلنگ رابط با مکانیزم هشداردهنده تقلیل فشار هوای سیلندر از نوع صوتی با شدت ۹۰ دسی بل صدا ، طول مدت استفاده از این سیستم برای یک نفر ۲۴۰ دقیقه و برای دو نفر همزمان ۱۲۰ دقیقه می باشد. استاندارد سیستم فوق مربوط به اتمادیه اروپا CE می باشد. سیستم یادشده تولید سال جاری میلادی و ساخت ایتالیا است.

۳- سیستم تنفسی مدل **RC 25002**، مجهز به دو سیلندر فولادی (Steel) ۵۰ لیتری ۲۰۰ بار، سیستم کاهنده فشار ، فشارسنجهای فشار متوسط و فشار بالا ، قرقره با شلنگ هوارسانی به طول ۵۰ متر با کوپلینگهای اتصال سریع مربوطه ، شلنگ اضافی برای نفر دوم به طول ۵۰ متر، دو عدد ماسک تمام صورت با لنز پانورامیک مجهز به شیر کنترل فشار و کوپلینگ و شلنگ رابط با مکانیزم هشداردهنده تقلیل فشار هوای سیلندر از نوع صوتی با شدت ۹۰ دسی بل صدا ، طول مدت استفاده از این سیستم برای یک نفر ۱۱ ساعت و برای دو نفر همزمان ۵/۵ ساعت می باشد. استاندارد سیستم فوق مربوط به اتمادیه اروپا CE می باشد. سیستم یادشده تولید سال جاری میلادی و ساخت ایتالیا است.