

❖ انواع چشمه شوی ایمنی:

۱) چشمه شوی ایمنی مدل 450CS :

این مدل پایه دار و فاضلاب درون ریز است. استقرار از طریق صفحه زیرین و با تعبیه سه پیچ روی فونداسیون قابل انجام می‌باشد.

در بسیاری مواقع بدون تعبیه و سافت فونداسیون صرفاً با اتصال به شبکه آب استقرار آن در محل مورد نظر ممکن خواهد بود.

لوله و اتصالات از جنس کربن استیل گالوانیزه تولیدات مرغوب داخل کشور با پوشش رنگ اپوکسی کوره ای تهیه می‌شوند. بدنه در دو مرحله تمت پوشش رنگ آستری و رویه همراه با پخت در کوره با حرارت غیر مستقیم ۱۱۰ الی ۱۴۰ درجه سلسیوس قرار می‌گیرد.

این پوشش مقاومت بدنه محصول حاضر را در مقابل شرایط جوی مختلف، رطوبت و حتی وجود بخارات مواد خورنده افزایش می‌دهد.

سایر اجزاء سیستم از قبیل کاسه و علمک چشمه شوی نیز از جنس استنلس استیل با گرید متناسب با قطعه مربوطه تهیه گردیده است.

شیر سیستم از بهترین و مرغوب ترین نوع شیر آب برنجی از نوع توپی تولید صنایع معروف کشور انتخاب شده است.

سر نازل علمک چشمه شوی از نوع پلاستیکی و از تولیدات مرغوب ایرانی انتخاب شده تا در هنگام فعال شدن، یک توده آب نرم را برای شستشوی صورت و چشم مهیا نماید.

راهبری سیستم دستی است و اهرم فعال نمودن آن به آسانی حتی با چشم بسته قابل دسترس و یافتن می‌باشد.

نصب سیستم با توجه به مونتاژ بودن قطعات اصلی بسیار آسان است.

سیستم دارای یکسال ضمانت فنی و ده سال تعهد خدمات پس از فروش می‌باشد.

چشمه شوی گالوانیزه مدل 450CS



۲) چشم شوی ایمنی مدل 450SS :

این مدل پایه دار و فاضلاب درون ریز است. استقرار از طریق صفحه زیرین و با تعبیه سه پیچ روی فونداسیون قابل انجام می باشد. در بسیاری مواقع بدون تعبیه و سافت فونداسیون صرفاً با اتصال به شبکه آب استقرار آن در محل مورد نظر ممکن خواهد بود.

لوله و اتصالات و شیرآلات بکار رفته در ساخت این سیستم تماماً از جنس استنلس استیل ۳۱۶ وارداتی موجود در بازار ایران می باشد.

کاسه و علمک چشم شوی نیز از جنس استنلس استیل با گرید متناسب با قطعه مربوطه تولید شده و نازل چشم شوی از نوع پلاستیکی و از تولیدات مرغوب ایرانی انتخاب شده است تا در هنگام فعال شدن، یک توده آب نرم را برای شستشوی صورت و چشم مهیا نماید.

راهبری سیستم دستی است و اهرم فعال نمودن آن به آسانی حتی با چشم بسته قابل دسترس و یافتن می باشد.

سیستم یاد شده با توجه به خصوصیات جنس مواد بکار رفته در تولید آن برای محیط هایی با رطوبت و درجه خورندگی بالا بسیار مناسب است.

نصب سیستم با توجه به مونتاژ بودن قطعات اصلی بسیار آسان خواهد بود.

سیستم دارای یکسال ضمانت فنی و ده سال تعهد خدمات پس از فروش می باشد.

**چشم شوی استنلس استیل
مدل 450SS**



۳) چشم شوی ایمنی مدل 450PSS :



این مدل پایه دار و فاضلاب درون ریز است. استقرار از طریق صفحه زیرین و با تعبیه سه پیچ روی فونداسیون قابل انجام می باشد.

لوله و اتصالات و شیرآلات بکار رفته در ساخت این سیستم تماماً از جنس استنلس استیل ۳۱۶ وارداتی موجود در بازار ایران می باشد.

سایر اجزاء نیز از جنس استنلس استیل با گرید متناسب با قطعه مربوطه ساخته شده و نازل چشم شوی از نوع پلاستیکی و از تولیدات مرغوب ایرانی انتخاب شده است تا در هنگام فعال شدن، یک توده آب نرم را برای شستشوی صورت و چشم مهیا نماید.

راهبری این سیستم پدالی است و اهرم پدال برای فشار آب موجود در شبکه قابل تنظیم خواهد بود.

سیستم یاد شده با توجه به خصوصیات جنس مواد بکار رفته در تولید آن برای محیط هایی با رطوبت و درجه خورندگی بالا بسیار مناسب است.

سیستم دارای یکسال ضمانت فنی و ده سال تعهد خدمات پس از فروش می باشد.

**چشم شوی پدالی استنلس استیل
مدل 450PSS**